

Voertransportcapaciteit (kg/h)	50 Hz	maximum 1100 (*)
	60 Hz	maximum 1200 (*)
Voerhoeveelheid/m buis		maximum 900 g (*)
Maximumlengte		zie grafiek
Maximum aantal hoekwielen		zie grafiek
Aandrijf (kW)		
3-fasig – 50 Hz		1,5 (2 pk)
3-fasig – 60 Hz		1,8
1-fasig – 50 Hz		1,5
1-fasig – 60 Hz		1,8
Voertransportsnelheid (m/min)	50 Hz	29
	60 Hz	35
Maximum korreldiameter (mm)		7
Buizen		
- materiaal		gegalvaniseerd of roestvrij staal
- buitendiameter (mm)		56
- binnendiameter (mm)		53,5
- muurdikte (mm)		1,25
- lengte (mm)		3000 of 6000
Boogstraal (mm)		140
Diameter van de hoekwiel (mm)		350
Ketting		
- materiaal		oppervlaktegehard hoogwaardig staal
- diameter meeneemschijven (mm)		41
- materiaal meeneemschijven		nylon
- stap (mm)		70
Ophangpunten		om de 3 m
Maximum vulniveau		75 %

(*) Gebaseerd op een soortgelijk gewicht van 0,65 kg/dm³!

(*) De capaciteit kan variëren afhankelijk van de voerdichtheid, het vulniveau en de voertextuur.

