

Voersysteem voor biggen, vleesvarkens en Wean-to-Finish- varkens	Blu'Hox™ 30	Blu'Hox™ 145	Blu'Hox™ W2F (*)
Aantal varkens per pan			
- in verhouding tot voerplaatsen	max. 12 varkens per voerplaats		
- in verhouding tot drinkplaatsen	max. 15 varkens per drinkplaats (**)		
- Roxell-advies, economisch optimum	7 varkens per voerplaats		
Minimum startgewicht voor elk individueel varken (kg)	5	20	5
Maximaal eindgewicht voor elk individueel varken (kg)	30	145	145
Aantal voerplaatsen	6	6	6
Aantal drinknippels per pan	4	4	4
Capaciteit drinknippel (l/min) (aanbevolen)	0,5–0,7	0,8–1,1	0,5–1,1 (***)
Capaciteit trechter / met extensie (l) Gewicht (kg) (****)	70/150 45/100	70/150 45/100	70/150 45/100
Hoogte (bovenrand trechter) Blu'Hox™ (m) 70/150	1,02/1,21	1,25/1,49	1,25/1,49
Minimumhokbreedte:			
- Blu'Hox™ in het midden (m)	2,1	4	4
- Blu'Hox™ in de afscheiding (m)	1,05	2	2
Montagetijd Blu'Hox™ (min): 1 ervaren persoon/Blu'Hox™ (*****)	20	20	20
Spoelen	nee	nee	nee
Verankeringspunten	4	4	4

(*) Met regelbaar drinksysteem

(**) Indien er meer dan 15 varkens per drinkplaats zijn, voorzie extra drinkers in het hok.

(***) In combinatie met watercontroleset 04305358

(****) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm³

(*****) Niet inbegrepen: installatietijd in hokken en watervoorziening

Voersysteem voor biggen en vleesvarkens	Blu'Hox™ 30+/45+	Blu'Hox™ 120+/145+
Aantal varkens per pan		
- in verhouding tot voerplaatsen	max. 12 varkens per voerplaats	
- in verhouding tot drinkplaatsen	max. 15 varkens per drinkplaats (*)	
- Roxell-advies, economisch optimum	7 varkens per voerplaats	
Minimum startgewicht voor elk individueel varken (kg)	5	20
Maximaal eindgewicht voor elk individueel varken (kg)	30/45	120/145
Aantal voerplaatsen	10/10	10/8
Aantal drinknippels per pan	6/6	6/8
Aantal drinknippels per pan + DRY-WET	4 + 2	4 + 2 / -
Capaciteit drinknippel (l/min) (aanbevolen)	0,5–0,7	0,8–1,1
Capaciteit drinknippel (l/min) (aanbevolen) – DRY-WET	0,5–0,7	0,8–1,1
Capaciteit trechter / met extensie (l)	70/150	70/150
Gewicht (kg) (**)	45/100	45/100
Hoogte (bovenrand trechter) Blu'Hox™ (m) 70/150	1,10/1,25	1,25/1,45
Minimumhokbreedte:		
- Blu'Hox™ in het midden (m)	2,1/2,5	4
- Blu'Hox™ in de afscheiding (m)	1,05/1,2	1,50/2
Montagetijd Blu'Hox™ (min): 1 ervaren persoon/Blu'Hox™ (***)	35	35
Spoelen	ja	ja
Verankeringspunten	3/4	3/4

(*) Indien er meer dan 15 varkens per drinkplaats zijn, voorzie extra drinkers in het hok.

(**) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm³

(***) Niet inbegrepen: installatietijd in hokken en watervoorziening